
クライアント通知 for ISP Ver.7.0

セットアップガイド

2009/09/30 初版

<< 変更履歴 >>

変更年月日	変更内容
2009/09/30	初版

<< 目次 >>

1	はじめに.....	1
1.1	用語解説.....	1
1.2	前提条件.....	1
1.3	インストール対象モジュール.....	1
2	インストール.....	2
2.1	インストーラの起動と操作	2
2.2	インストール方法(スタンドアロン型で運用している場合)	3
2.3	インストール方法(ネットワーク分散型で運用している場合)	6
3	アンインストール	10

1 はじめに

本ドキュメントは、クライアント通知 for ISP のインストール手順について記述しています。

1.1 用語解説

クライアント通知 for イン트라ネット・スタートパック	以下、クライアント通知 for ISP
intra-mart WebPlatform／AppFramework	以下、IWP／AFW と略します。
intra-mart WebPlatform	以下、IWP と略します。
intra-mart AppFramework	以下、AFW と略します。
intra-mart Server Manager	システム全体を管理するサーバです。 以下、imSM と略します。
intra-mart Resource Service	スクリプト開発モデルのプログラムファイルを管理するサービスです。 以下、imRS と略します。

1.2 前提条件


クライアント通知 for ISP をインストールするには以下の前提条件があります。

- IWP／AFW のインストールが完了していること。

本製品をご利用になられる環境についても、事前に把握した上でインストールを開始してください。インストールに際しては、下記の事項に関して事前にチェックすることを推奨します。

- IWP／AFW サーバの構成
- IWP／AFW をインストールしたディレクトリ
- imSM のコンテキストルート
- imRS のパス

1.3 インストール対象モジュール



クライアント通知 for ISP は、以下のモジュールに対してインストールを行います。

- intra-mart Server Manager
- intra-mart Resource Service

2 インストール

2.1 インストーラの起動と操作

インストーラの起動および操作は以下のように行います。

■ Windows の場合

- (1) `java.exe` コマンドにパスが通っていることを確認します。
- (2) エクスプローラで本製品の **CD-ROM** があるディレクトリに移動します。
- (3) `install` ディレクトリへ移動します。
- (4) `setup.jar` をダブルクリックし起動します。
- (5) インストーラの画面が表示されます。
- (6) 画面の設定項目を設定して、[Next]ボタンを押します。以下同様
- (7) 最後に設定項目一覧が表示されます。その設定でよろしければ[OK]ボタンを押します。
(間違っていた場合は、[Prev]ボタンで戻り、設定し直してください)
- (8) インストールが開始されます。

■ Solaris 、Linux の場合

- (1) `java` コマンドにパスが通っていることを確認します。
- (2) コンソール画面で本製品の **CD-ROM** があるディレクトリに移動します。
- (3) `install` ディレクトリへ移動します。
- (4) コンソールから `java -jar ./setup.jar` と入力します。
- (5) インストーラの画面が表示されます。
- (6) 画面の設定項目を設定して、[Next]ボタンを押します。以下同様
- (7) 最後に設定項目一覧が表示されます。その設定でよろしければ[OK]ボタンを押します。
(間違っていた場合は、[Prev]ボタンで戻り、設定し直してください)
- (8) インストールが開始されます。

なお、Solaris および Linux では、**Xwindow** が起動しているマシンでインストールする場合だけ、インストーラのウィンドウが表示されます。


Xwindow が起動していない場合、コンソールでの対話形式でインストールを行います。

2.2 インストール方法(スタンドアロン型で運用している場合)


インストール手順は以下の通りです。

項番	手順	入力
1	intra-mart WebPlatform/AppFramework をインストールした時のタイプを入力してください。	スタンドアロン
2	サーバモジュールの文字コードを選択してください	運用している文字コード
3	intra-mart WebPlatform/AppFramework をインストールしたディレクトリを入力してください。	IWP／AFW をインストールしたディレクトリをフルパスで入力してください
4	Server Manager のパスを入力してください	imSM をインストールしたディレクトリをフルパスで入力してください
5	Resource Service のパスを入力してください	imRS のフルパスを入力してください
6	確認画面	設定が正しければ[OK]ボタンを押します。


1. 「intra-mart WebPlatform/AppFramework をインストールした時のタイプを入力してください。」と「サーバモジュールの文字コードを選択してください」を選択して、[Next]ボタンをクリックします。




2. IWP／AFW をインストールしたディレクトリをフルパスで入力してくださいをフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。




3. imSM をインストールしたディレクトリをフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。




4. imRS のフルパスを入力し、[Next]ボタンをクリックします。



5. 設定した内容を確認して間違いがなければ[OK]ボタンをクリックして下さい。インストールが開始されます。



6. インストールが完了するとダイアログが表示されます。[OK]ボタンをクリックしインストーラを終了してください。




2.3 インストール方法(ネットワーク分散型で運用している場合)

インストール手順は以下の通りです。

項番	手順	入力
1	intra-mart WebPlatform/AppFramework をインストールした時のタイプを入力してください。	カスタム
2	サーバモジュールの文字コードを選択してください	運用している文字コード
3	インストールされているモジュールの選択	imSM と imRS が同じサーバの場合: Server Manager と Resource Service imSM のみの場合: Server Manager imRS のみの場合: Resource Service
4	intra-mart WebPlatform/AppFramework をインストールしたディレクトリを入力してください。	IWP/AFW をインストールしたディレクトリをフルパスで入力してください
5	Server Manager のパスを入力してください	imSM をインストールしたディレクトリをフルパスで入力してください
6	Resource Service のパスを入力してください	imRS のフルパスを入力してください
7	確認画面	設定が正しければ[OK]ボタンを押します。

1. 「intra-mart WebPlatform/AppFramework をインストールした時のタイプを入力してください。」と「サーバモジュールの文字コードを選択してください」を選択して、[Next]ボタンをクリックします。



2. インストールされているモジュールの選択。


imSM と imRS が同じサーバの場合 : Server Manager と Resource Service

imSM のみの場合 : Server Manager


imRS のみの場合 : Resource Service




3. IWP／AFW をインストールしたディレクトリをフルパスで入力してくださいをフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。




4. imSM をインストールしたディレクトリをフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。




5. imRS のフルパスを入力し、[Next]ボタンをクリックします。



6. 設定した内容を確認して間違いがなければ[OK]ボタンをクリックして下さい。インストールが開始されます。



7. インストールが完了するとダイアログが表示されます。[OK]ボタンをクリックしインストーラを終了してください。



3 アンインストール

クライアント通知 for ISP にはアンインストーラがありません。
次の手順に従って、該当するファイルの削除を行ってください。

アンインストール作業は、必ずサーバを停止した状態で行ってください。
サーバが起動した状態でアンインストール作業を行うと、正しくアンインストールができなかったり、サーバが正しく動作を継続できなくなったりすることがあります。

以下のファイルの削除をします。

- intra-mart Server Manager
 - conf/client_notice/client-notice-isp.xml ファイル
- intra-mart Resource Service
 - pages/product/src/startpack/client_notice の配下のファイルとディレクトリ

クライアント通知 for ISP Ver. 7.0
セットアップガイド

2009/09/30 初版

Copyright 2000-2009 株式会社NTT データ イントラマート
All rights Reserved.

TEL: 03-5549-2821

FAX: 03-5549-2816

E-MAIL: info@intra-mart.jp

URL: <http://www.intra-mart.jp/>